



PALMARE PER USO GENERICO

# Scanner Generico Voyager XP 1470g

Scanner generico Voyager XP 1470g

## Panoramica



Feedback

Abbiamo progettato il Voyager™: Scanner della serie Extreme Performance (XP) 1470 per flussi di lavoro in negozio che richiedono una soluzione di scansione 1D/2D altamente accurata in un formato durevole. Affidatevi a questa funzionalità di scansione leader del settore su codici a barre tradizionali e schermi digitali, anche su codici danneggiati e difficili da leggere. Fornito con una garanzia di cinque (5) anni per i modelli cablati e di una garanzia di tre (3) anni per i modelli senza fili.

- Scansione veloce e precisa anche di codici a barre danneggiati o di qualità scadente, con distanza di scansione estesa per raggiungere il fondo del carrello senza piegarsi e senza perdere tempo alla cassa.
- Honeywell Scanner Management Utility (SMU) crea una soluzione olistica che automatizza la distribuzione e l'aggiornamento dello scanner.
- Il software Operational Intelligence di Honeywell fornisce intuizioni di scansione on-demand, consentendo una maggiore produttività dei dipendenti.
- Prestazioni avanzate sui codici a barre letti ogni giorno in negozio, tra cui coupon digitali, codici e wallet sugli smartphone dei clienti, nonché codici merceologici alla cassa.

Allo stesso prezzo competitivo del suo predecessore, il Voyager™: Gli scanner serie XP 1470 offrono una maggiore durata e capacità di scansione più potenti rispetto ai modelli precedenti – o a qualsiasi altro scanner della concorrenza della loro categoria. Sono gli scanner palmari ideali per flussi di lavoro in negozi al dettaglio caratterizzati da ritmi frenetici che prevedono la lettura di codici a barre 1D e 2D e che richiedono una soluzione più robusta e affidabile. Gli scanner della serie Voyager XP 1470 sono stati progettati per assicurare una migliore esperienza ai dipendenti dei negozi al dettaglio e ai clienti. La funzionalità avanzata per la lettura dei codici a barre di scarsa qualità e danneggiati può evitare a tutti un'esperienza di checkout frustrante. La distanza di scansione estesa consente di raggiungere direttamente il fondo del carrello del cliente, mentre la lunga portata del Bluetooth favorisce una maggiore flessibilità operativa per l'alleggerimento delle code o per le

stazioni PUS satellitari nei periodi di picco stagionale. Gli scanner della serie Voyager XP 14/U sono pronti per affrontare i rigori della scansione point-of-sale: sono progettati per resistere a 30 cadute a 1,8 m e 1.000 impatti a 0,5 m, il tutto con una

precisione molto migliore rispetto alle soluzioni della concorrenza. E poiché abbiamo costruito gli scanner Voyager serie XP 1470 sulla base dei nostri iconici scanner palmari serie Voyager, sono completamente retrocompatibili con qualsiasi accessorio Voyager già in vostro possesso, riducendo così il costo totale di proprietà.

# Specifiche

## FUNZIONI

---

### Caratteristiche

- Honeywell Operational Intelligence
- Honeywell Scanner Management Utility (SMU)

## DIMENSIONI

---

### Ingombro complessivo

- 2,4 x 6,6 x 3,2 pollici
- 6,2 x 16,9 x 8,2 cm

## SCANNING SPECIFICATIONS

---

### Passo

- 65

### Funzionalità di decodifica

- 1D/2D

### Tolleranza al movimento

- Fino a 70 cm/s per UPC 13 mil in condizioni di messa a fuoco ottimale

### Profondità di campo

- 0,2 - 15,8 pollici

### Portata di scansione

- Portata standard (SR)

### Modello di scansione

- Area Image

### Inclinazione

- 70

### Luminosità

- 0 - 100000 lux

## NETWORK

---

### Specifiche Bluetooth

- N/D

### Bluetooth

- No

## HARDWARE

---

### Interfaccia sistema host

- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB

### Tipo di puntatore

- LED

### Tipo di motore

- 2D

### Wireless

- No

## ELECTRICAL

---

### Potenza in stand-by

- 0.45

## ENVIRONMENTAL

---

### Campo di temperatura di conservazione

- - 40 - 140 °F
- - 40 - 60 °C

### Campo di umidità di esercizio

- 0 - 95 %

## STANDARDS & APPROVALS

---

### Resistenza agli urti

- 1.000 cadute da 0,5 m

### Specifiche cadute

- 30 cadute da 1,8 m su cemento

## ALTRO

---

### Fattore di forma

- Forma della pistola

### Applicazione

- Punto di vendita
- Vendita al dettaglio

**Tensione di ingresso**

- 4 - 5,5 V DC

**Potenza di esercizio**

- 2 W

**Temperatura di esercizio**

- 0 - 50 °C
- 32 - 122 °F

**Marchio**

- Honeywell

**Tipo di connettore di alimentazione**

- Con cordino

# Product Number

1400G2D-5USB

1470G2D-1USB-1-R

1470G2D-1USB-R

1470G2D-2-R

1470G2D-2USB-1-R

1470G2D-2USB-R

1470G2D-6-R

1470G2D-6USB-1-R

1472G1D-1

1472G1D-2

